

## SPLIT PASTATOMI GRINDINIAI ORO KONDICIONIERIAI **PERFERA** FVXM-A / RXM-R(9)



Modelis	Vidinis blokas		FVXM25A	FVXM35A	FVXM50A
	Lauko blokas		RXM25R9	RXM35R9	RXM50R
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.3/2.4/3.5	1.4/3.4/4.0	1.4/5.0/5.8
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.3/3.4/4.7	1.4/4.5/5.8	1.4/5.8/8.1
SEER	Šaldyme	W/W	8.55	8.11	7.30
SCOP	Šildyme	W/W	4.65	4.63	4.31
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A+++/A++	A++/A++	A++/A+
Vidinės dalies oro srautas	Šaldyme/šildyme (max.)	m <sup>3</sup> /h	552	588	768
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	20/25/32/38	20/25/32/39	27/31/38/44
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	19/25/32/38	19/25/32/39	29/35/40/45
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	46	49	48
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	47	49	49
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	750x600x238		
	Lauko blokas	mm	765x550x285		870x734x373
Svoris	Vidinis blokas	kg	17		
	Lauko blokas	kg	32		49
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"		1/4" + 1/2"
Freonas			R-32		
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	760 (10)		1150 / (10)
Papildomas freono kiekis		gr/m	20		
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis		m	20 / 15		30 / 20
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-10 ÷ 43/-15 ÷ 18		
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz		
	Maitinimo priedimas		išorinis		
	Maitinimo kabelis	mm <sup>2</sup>	3x2.5		
	Tarpblokinis k.	mm <sup>2</sup>	4x1.0		
	El. galingumas (nom.)	kW	0.75	1.18	1.49
	Automatinis jungiklis	A	13		16

**WiFi priedėlis standartinėje įrangos komplektacijoje ir papildomai jo įsigyti nereikia.**

UAB "Airwave Lietuva" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.