

SIENINIAI NORDIC ORAS-ORAS ŠILUMOS SIURBLIAI PERFERA FTXTM-R + RXTM-R

A+++ perfera



Modelis	Vidinis blokas		FTXTM30R		FTXTM40R	
	Lauko blokas		RXTM30R		RXTM40R	
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	0.8/3.2/6.7		1.2/4.0/7.2	
Maksimali šildymo galia prie -15°C		kW	4.6		5.0	
Maksimali šildymo galia prie -20°C		kW	4.2		4.5	
Maksimali šildymo galia prie -25°C		kW	3.6		4.0	
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	0.7/3.0/4.5		0.9/4.0/5.1	
SCOP	Šildyme	W/W	5.12		5.30	
SEER	Šaldyme	W/W	7.60		7.70	
Energijos klasė	Šildyme/šaldyme		A+++ / A++			
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	750		1050	
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	19/22/31/45		19/22/31/46	
	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	21/25/33/45		20/24/32/46	
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	49			
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	48			
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	778x295x272		998x299x292	
	Lauko blokas	mm	763x551x312			
Svoris	Vidinis blokas	kg	10		14.5	
	Lauko blokas	kg	38			
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"			
Freonas			R32			
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	1100 (10)			
Papildomas freono kiekis		gr/m	20			
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkrytis		m	20 / 15			
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-10 ~ 46 / -25 ~ 18			
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz			
	Maitinimo privedimas		išorinis			
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2.5			
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0			
	El. galingumas (nom.)	kW	0.74		1.08	
	Automatinis jungiklis	A	16			

WiFi priedėlis standartinėje įrangos komplektacijoje ir papildomai jo įsigyti nereikia.

UAB "Airwave Lietuva" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.