

SPLIT SIENINIAI ORO KONDICIONIERIAI **PERFERA** FTXM-R + RXM-R(9)



Modelis	Vidinis blokas		FTXM20R	FTXM25R	FTXM35R	FTXM42R	FTXM50R	FTXM60R	FTXM71R	
	Lauko blokas		RXM20R9	RXM25R9	RXM35R9	RXM42R	RXM50R	RXM60R	RXM71R	
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.3/2.0/2.6	1.3/2.5/3.2	1.4/3.4/4.0	1.7/4.2/5.0	1.7/5.0/6.0	1.7/6.0/7.0	2.3/7.1/8.5	
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.3/2.5/3.5	1.3/2.8/4.7	1.4/4.0/5.2	1.7/5.4/6.0	1.7/5.8/7.7	1.7/7.0/8.0	2.3/8.2/10.2	
SEER	Šaldyme	W/W	8.65		7.85		7.41	6.90	6.20	
SCOP	Šildyme	W/W	5.10		4.71		4.30	4.10		
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A+++/A+++			A++/A++		A++/A+		
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	630		678	744	948	1002	1062	
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	19/25/33/41		19/29/33/45	21/30/39/45	27/36/40/44	30/37/42/46	32/38/43/47	
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	20/26/34/39		20/27/34/39	20/28/35/39	21/29/39/45	31/34/39/43	33/36/41/45	
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	46		49	48		47		
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	47		49	48	49		48	
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	778x295x272				998x299x292			
	Lauko blokas	mm	765x550x285			870x734x373			954x734x401	
Svoris	Vidinis blokas	kg	10			14.5				
	Lauko blokas	kg	32			49			55	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"			1/4" + 1/2"		1/4" + 5/8"		
Freonas			R-32							
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	760 (10)			1100 (10)	1150 (10)			
Papildomas freono kiekis		gr/m	20							
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkrytis		m	20 / 15			30 / 20				
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-10 ÷ 50/-20 ÷ 25							
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz							
	Maitinimo privedimas		išorinis							
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2.5							
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0							
	El. galingumas (nom.)	kW	0.50	0.56	0.99	1.31	1.45	1.94	2.57	
	Automatinis jungiklis	A	10		13		16			20

WiFi priedėlis standartinėje įrangos komplektacijoje ir papildomai jo įsigyti nereikia.

UAB "Airwave Lietuva" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.